


## Dane techniczne

27.06.2012 09:37



Nadaje się na  
ściany wewnętrzne  
i zewnętrzne



Chronić przed  
otwartym ogniem !

### Materiał

- » Żywica akrylowa z dodatkami
- » Piasek kwarcowy
- » Wzmocnienie siatką szklaną
- » Malowanie specjalną lakierującą akrylową

### Właściwości

- » Mały ciężar około 3-4 kg/m<sup>2</sup>
- » Elastyczny, niełamiwy, łatwo przylegający do wykładanej powierzchni
- » Odporny na uderzenia, trwałe barwy
- » Paroprzepuszczalny
- » Odporny na warunki atmosferyczne
- » Zakres użytkowania od -40°C do 100°C
- » Ciężar z klejem około 5-6,5 kg/m<sup>2</sup>
- » Grubość 3 mm (±1 mm)

### Zastosowanie

- » Układać na twarde, czyste i suche podłoże
- » Na ściany zewnętrzne i wewnętrzne

### Adres

#### P.P.H.U. PROCHEM

37-100 Łańcut,  
ul. Polna 5a  
NIP: 815-100-26-91

Email: [prochem@prochem.pl](mailto:prochem@prochem.pl)  
Tel./fax 17-225-57-16

Jeśli mają Państwo do nas jakieś pytania bądź uwagi prosimy o wypełnienie formularza